

DIY : Ösen und Windungen



Materialien:


- 2 Perlen, grÖße 8 mm
- 2 Nietstifte (4253Bfg)
- 1 Paar Ohrhaken (4117Cefg)
- 1 Rundzange (31105C)
- 1 Flachzange (31105D)
- 1 Spitzzange (31105E)
- 1 Beißzange (31105F)



Zuerst ziehst du den Nietstift durch die Perle. Fasse mit der Rundzange den Draht dicht an der Perle. Halte die Rundzange waagrecht.

Biege den Nietstift um 90° zu dir hin.

Nimm die Rundzange senkrecht und greife damit den Nietstift an der Biegung.



Biege jetzt den Nietstift über die oberste Greifbacke weg von dir.

Biege ihn weiter nach unten. Der Nietstift liegt nun dicht an der Rundzange.

Positioniere die Zange jetzt so, sodass die untere Greifbacke in der Öse ist. Biege den Nietstift zu dir hin.

Du hast jetzt die drei Schritte gemacht, und die Öse sieht so aus.



Greife die Öse mit der Flachzange, sodass der untere Teil der Öse sichtbar ist. Greife den Nietstift ganz außen mit der Spitzzange und beginne die Windungen.

Mache die erste Windung dicht an der Öse.

Mache die nächsten Windungen dicht aneinander.

Schneide den überschüssigen Draht dicht an der Perle ab.



Drücke das Ende des Drahts mit der Spitzzange nach innen.

Deine Perle mit Öse ist jetzt fertig.

Suche einen Ohrhaken aus. Öffne die Öse am Ohrhaken vorsichtig, setze die Perle hinein und schließe die Öse wieder.